


# Revio

## 2,6-7,0 kW

S-LINE

HP -LINE



## Techniniai duomenys

Vidaus / lauko bloko modelis			RO26Xi / RO26Xo	RO35Xi / RO35Xo	RO50Xi / RO50Xo	RO70Xi / RO70Xo	
Galingumas	Vėsinimas	Nom. (Min. - Max.)	W	2725 (1319-3810)	3517 (1319-3956)	5275 (1993-6125)	7034 (2110-8206)
	Šildymas	Nom. (Min. - Max.)	W	3136 (880-4396)	3956 (879-4543)	5568 (1348-6770)	7327 (1553-8206)
SEER / SCOP			W/W	8,6 / 4,6	8,5 / 4,6	8,5 / 4,3	8,5 / 4,2
Energetinio efektyvumo klasė (vėsinimas / šildymas)				A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A+	A+++ / A+
Darbo diapazonas patalpose (vėsinimas / šildymas)			°C	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30	16-32 / 0-30
Darbo diapazonas lauke (vėsinimas / šildymas)			°C	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30	-15-50 / -25-30
Matmenys vidinio bloko (P x G x A)			mm	795 x 225 x 295	795 x 225 x 295	965 x 239 x 319	1140 x 275 x 370
Matmenys lauko bloko (P x G x A)			mm	805 x 330 x 554	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673	890 x 342 x 673
Reversinis šilumos siurblio tipas			oras - oras				
Triukšmo lygis	H / M / L / S		dB(A)	37 / 32 / 21 / 20	40 / 33 / 22 / 21	41 / 35 / 23 / 22	44 / 40 / 33 / 21
Vamzdžių diametrai	Skystis / dujos		mm (coliai)	Φ6.35 / Φ9.52 (1/4" / 3/8")	Φ6.35 / Φ9.52 (1/4" / 3/8")	Φ6.35 / Φ12.7 (1/4" / 1/2")	Φ9.52 / Φ15.9 (3/8" / 5/8")
Suderinamumas su sistemomis							
1:1 Single				●	●	●	●
1:2 Dual							
1:X Multi S-Line				●	●	●	●
1:X Multi N-Line							
1:X Multi HP-Line				●	●	●	

H - Didelis; M - Vidutinis; L - Žemas; S - Tylus

## Išskirtinės savybės



Judesio jutiklis  
SMART Eye Away <sup>(1)</sup>



Lengva priežiūra ir  
montavimas



Galimas montavimas  
5 cm iki lubų



SMART šildymas  
iki 8°C <sup>(1)</sup>



SMART Eco Eye  
funkcija <sup>(1)</sup>



Automatic 4D  
louvers



Temperature  
sensor  
in remote  
controller



Built-in sensor  
humidity <sup>(1) (2)</sup>

1. Funkcija neveikia Multi Split sistemoje.

2. Funkcija veikia per mobiliąją programėlę.